



Telefony IP Platan

katalog produktów

Bezprzewodowy cyfrowy systemowy telefon IP

Platan IP-T218CGW



Bezprzewodowy cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T218CGW to prestiżowy aparat dla najbardziej wymagających użytkowników. Duży kolorowy wyświetlacz, dwukolorowe przyciski szybkiego wybierania z drugim, przewijanym ekranem, możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG i korzystania z wielu kont SIP czynią ten model doskonałym rozwiązaniem dla dyrektorów czy pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do telefonu. Bezprzewodowa łączność wi-fi zwiększa swobodę wyboru miejsca korzystania z telefonu i poprawia estetykę jego otoczenia.

- *Komunikacja bezprzewodowa wi-fi*
- *Dwa wyświetlacze*
- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkownika*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalne*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Obsługa 32 kont SIP*
- *Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)*
- *Podłączenie do 5 konsol IP Platan EXT-244CG*



Bezprzewodowa komunikacja

Stabilna komunikacja bezprzewodowa z wykorzystaniem dwupasmowej sieci wi-fi pozwala na postawienie telefonu w niemal dowolnym miejscu, poprawia też estetykę otoczenia z powodu mniejszej liczby przewodów. Zysk wbudowanej anteny zapewnia doskonałą jakość połączeń.



Intuicyjna obsługa

Pracę ułatwiają: duży kolorowy wyświetlacz, sygnalizacja stanów i zdarzeń, przewijany boczny ekran z dwukolorowymi przyciskami szybkiego wybierania BLF, programowalne przyciski oraz czytelne informacje. Tryb głośnomówiący i współpraca ze słuchawkami nagłownymi zapewniają wygodę niezależnie od sposobu użytkowania.



Szybki kontakt

W identyfikacji rozmówców i szybszym wykonywaniu połączeń pomagają książki telefoniczne lokalne i zdalne, grupy użytkowników, przyciski pamięci oraz asystent wybierania. Wpisy w lokalnej książce można wzbogacić o zdjęcia użytkowników. Przewijany boczny ekran umożliwia podgląd do 20 numerów. Każda z nawet pięciu konsol IP Platan EXT-244CG pozwala na szybki kontakt z kolejnymi 72 numerami.



Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T218CGW wykonuje się z samego aparatu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przesłać z serwera PBX dzięki funkcji autoprovisioningu, co przydaje się szczególnie przy programowaniu wielu urządzeń.



Funkcje i usługi

Platan IP-T218CGW

Konta SIP	32
Pełna identyfikacja abonentów (CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA); wyjątki dla wybranych numerów	+ / + / + / +
Przełączanie / przechwytywanie / przekierowywanie (transfer) rozmów	+ / + / +
Zawieszanie połączeń (HOLD) / melodia dla połączeń oczekujących	+ / +
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Nie przeszkadzać (DND) / wyjątki dla wybranych numerów	+ / +
Automatyczny odbiór / Gorąca linia (bezpośredni dostęp do numerów zewnętrznych)	+ / +
Sygnalizacja wiadomości pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Lista połączeń wykonanych / nieodebranych / odebranych / przeniesionych	400
Lokalna książka telefoniczna / czarna lista (max. liczba wpisów)	1 000 / 50
Asystent wybierania / inteligentne wyszukiwanie / grupy użytkowników	+ / + / +
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX) / z serwera LDAP / XML	+ / + / +
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice (z wybranymi systemami PBX)	+
Personalizowane dzwonki, własne dzwonki użytkownika	10
Tapety / wygaszacze ekranu / zdjęcia do lokalnych kontaktów	+ / + / +
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka nagłowna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+ / + / +
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PBX)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+ / +
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+ / + / +

Dane techniczne

Wyświetlacz

- 4,3", 480x272 px, kolorowy, graficzny.
- Regulacja jasności i kontrastu.
- Przy przyciskach BLF przewijany (3 strony), podświetlany ekran LCD 96x376 px.

Przyciski

- Przyciski funkcyjne: 7, w tym 3 zwykłe (menu, hold, redial), 3 podświetlane (poczta głosowa, wyciszenie, słuchawka nagłowna) oraz tryb głośnomówiący.
- Przyciski pamięci (BLF): 8 dwukolorowych, programowanie 20 kontaktów/funkcji.
- Głośność: długi przycisk +/-.
- Przyciski kontekstowe: 4.
- Przyciski liniowe: 6.
- Przyciski nawigacyjne: 4 + 1.
- Przycisk zakończenia połączenia.

Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez telefon lub przez interfejs www.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan).

Parametry sieciowe

- Wersja IP: IPv4, IPv6.
- Przydzielanie adresu IP (stacyczny / DHCP). HTTP, Klient SNTIP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Obsługa Open VPN.
- Trawersowanie NAT (tryb STUN).
- Obsługa SRTP / TLS.
- Kompatybilność SIP: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

Wi-fi

- IEEE 802.11b/g/n, wsparcie QoS, uwierzytelnienie WPA/WPA2.
- Pasma 2,4 GHz, 5 GHz, zysk anteny 5 dB.

Parametry audio

- Kodeki audio: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), G.726, G.729, L16 PCM (szerokopasmowy), iLBC.
- Eliminacja echa.
- VAD – wykrywanie aktywności rozmówcy.

- CNG – wytwarzanie naturalnego szumu podczas ciszy w trakcie rozmowy.

Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 x 1000 Mbps (jeden do podłączenia konsoli IP Platan EXT-244CG).
- Słuchawka nagłowna: 1 x RJ9.
- Słuchawka EHS: 1 x RJ45.
- Mikrotelefon: 1 x RJ9.

Zasilanie

- Z PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af zgodne ze standardem Klasy 2.
- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A.

Inne

- Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
- Wilgotność: od 10% do 90%.
- Temperatura: od 0°C do 50°C.
- Wymiary ze słuchawką (szer. x dt. x wys.): 271 x 207 x 166 mm; waga: ok. 1 kg.
- Możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG.

Bezprzewodowy cyfrowy systemowy telefon IP

Platan IP-T216CGW



Bezprzewodowy cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T216CGW to elegancki aparat dla wymagających użytkowników. Duży kolorowy wyświetlacz, dwukolorowe przyciski szybkiego wybierania, możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG i korzystania z wielu kont SIP czynią ten model doskonałym rozwiązaniem dla menadżerów, dyspozytorów i pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do telefonu. Bezprzewodowa łączność wi-fi zwiększa swobodę wyboru miejsca korzystania z telefonu i poprawia estetykę jego otoczenia.

- *Komunikacja bezprzewodowa wi-fi*
- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkownika*
- *Duży kolorowy wyświetlacz*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalne*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Obsługa 32 kont SIP*
- *Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)*
- *Podłączenie do 5 konsol IP Platan EXT-244CG*



Bezprzewodowa komunikacja

Stabilna komunikacja bezprzewodowa z wykorzystaniem dwupasmowej sieci wi-fi pozwala na postawienie telefonu w niemal dowolnym miejscu, poprawia też estetykę otoczenia z powodu mniejszej liczby przewodów. Zysk wbudowanej anteny zapewnia doskonałą jakość połączeń.



Intuicyjna obsługa

Pracę ułatwiają: duży kolorowy wyświetlacz, sygnalizacja zdarzeń i stanów, programowalne przyciski dostępu do najczęstszych funkcji i kont SIP oraz czytelne informacje. Doskonała jakość dźwięku, tryb głośnomówiący i współpraca ze słuchawkami nagłownymi zapewniają wygodę niezależnie od sposobu użytkowania.



Szybki kontakt

W identyfikacji rozmówców i szybszym wykonywaniu połączeń pomagają książki telefoniczne lokalne i zdalne, grupy użytkowników, przyciski pamięci oraz asystent wybierania. Wpisy w lokalnej książce mogą być wzbogacone o zdjęcia użytkowników. Każda z nawet pięciu konsol IP Platan EXT-244CG pozwala na szybki kontakt z 72 numerami.



Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T216CGW wykonuje się z samego aparatu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przesłać z serwera PBX dzięki funkcji autoprovisioningu, co przydaje się szczególnie przy programowaniu wielu urządzeń.



Funkcje i usługi

Platan IP-T216CGW

Konta SIP	32
Pełna identyfikacja abonentów (CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA); wyjątki dla wybranych numerów	+ / + / + / +
Przełączanie / przechwytywanie / przekierowywanie (transfer) rozmów	+ / + / +
Zawieszanie połączeń (HOLD) / melodia dla połączeń oczekujących	+ / +
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Nie przeszkadzać (DND) / wyjątki dla wybranych numerów	+ / +
Automatyczny odbiór / Gorąca linia (bezpośredni dostęp do numerów zewnętrznych)	+ / +
Sygnalizacja wiadomości pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Lista połączeń wykonanych / nieodebranych / odebranych / przeniesionych	400
Lokalna książka telefoniczna / czarna lista (max. liczba wpisów)	1 000 / 50
Asystent wybierania / inteligentne wyszukiwanie / grupy użytkowników	+ / + / +
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX) / z serwera LDAP / XML	+ / + / +
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice (z wybranymi systemami PBX)	+
Personalizowane dzwonki, własne dzwonki użytkownika	10
Tapety / wygaszacze ekranu / zdjęcia do lokalnych kontaktów	+ / + / +
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka nagłowna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+ / + / +
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PBX)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+ / +
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+ / + / +

Dane techniczne

Wyświetlacz

- 3,2", 462x278 px, kolorowy, graficzny.
- Regulacja jasności i kontrastu.

Przyciski

- Przyciski funkcyjne: 7, w tym 3 zwykłe (menu, hold, redial), 3 podświetlane (poczta głosowa, wyciszenie, słuchawka nagłowna) oraz tryb głośnomówiący.
- Przyciski pamięci (BLF): 8 dwukolorowych.
- Głośność: długi przycisk +/-.
- Przyciski kontekstowe: 4.
- Przyciski liniowe: 4.
- Przyciski nawigacyjne: 4 + 1.
- Przycisk zakończenia połączenia.

Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez telefon lub przez interfejs www.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan).

Parametry sieciowe

- Wersja IP: IPv4, IPv6.
- Przydzielanie adresu IP (statyczny / DHCP).
- HTTP, Klient SNMP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Obsługa Open VPN.
- Trawersowanie NAT (tryb STUN).
- Obsługa SRTP / TLS.
- Kompatybilność SIP: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

Wi-fi

- IEEE 802.11b/g/n, wsparcie QoS, uwierzytelnienie WPA/WPA2.
- Pasma 2,4 GHz, 5 GHz, zysk anteny 5 dB.

Parametry audio

- Kodeki audio: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), G.726, G.729, L16 PCM (szerokopasmowy), iLBC.
- Eliminacja echa.
- VAD – wykrywanie aktywności rozmówcy.

- CNG – wytwarzanie naturalnego szumu podczas ciszy w trakcie rozmowy.

Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 × 1000 Mbps (jeden do podłączenia konsoli IP Platan EXT-244CG).
- Słuchawka nagłowna: 1 × RJ9.
- Słuchawka EHS: 1 × RJ45.
- Mikrotelefon: 1 × RJ9.

Zasilanie

- Z PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af zgodne ze standardem Klasy 2.
- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A.

Inne

- Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
- Wilgotność: od 10% do 90%.
- Temperatura: od 0°C do 50°C.
- Wymiary ze słuchawką (szer. × dł. × wys.): 218 × 207 × 166 mm; waga: ok. 1 kg.
- Możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG.

Cyfrowy systemowy telefon IP

Platan IP-T216CG



Cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T216CG to elegancki aparat dla wymagających użytkowników. Duży kolorowy wyświetlacz, przyciski szybkiego wybierania, możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG i korzystania z wielu kont SIP czynią ten model doskonałym rozwiązaniem dla menadżerów, dyspozytorów i pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do telefonu. Zasilanie z PoE ułatwia instalację, zmniejsza liczbę przewodów i zwalnia gniazdko elektryczne do innych celów.

- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkownika*
- *Duży kolorowy wyświetlacz*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalna*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Obsługa 32 kont SIP*
- *Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)*
- *Podłączenie do 5 konsol IP Platan EXT-244CG*



Intuicyjna obsługa

Pracę ułatwiają: duży kolorowy wyświetlacz, sygnalizacja zdarzeń i stanów, programowalne przyciski dostępu do najczęstszych funkcji i kont SIP oraz czytelne informacje. Tryb głośnomówiący i współpraca ze słuchawkami nagłownymi zapewniają wygodę niezależnie od sposobu użytkowania.



Szybki kontakt

W identyfikacji rozmówców i szybszym wykonywaniu połączeń pomagają książki telefoniczne, grupy użytkowników, przyciski pamięci oraz asystent wybierania. Wpisy w lokalnej książce mogą być wzbogacone o zdjęcia użytkowników. Każda z nawet pięciu konsol IP Platan EXT-244CG pozwala na szybki kontakt z 72 numerami.



Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T216CG wykonuje się z telefonu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przestać do telefonu z serwera PBX dzięki funkcji autoprovisioningu.



Doskonała jakość

Telefon zapewnia transmisję głosu w jakości HD – dotyczy to zarówno słuchawki, trybu głośnomówiącego, jak i dzwonek. HD audio jest dostępne w systemach PBX wspierających kodek G.722.



Konta SIP	32
Pełna identyfikacja abonentów (CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA); wyjątki dla wybranych numerów	+ / + / + / +
Przetaczanie / przechwytywanie / przekierowywanie (transfer) rozmów	+ / + / +
Zawieszanie połączeń (HOLD) / melodia dla połączeń oczekujących	+ / +
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Nie przeszkadzać (DND) / wyjątki dla wybranych numerów	+ / +
Automatyczny odbiór / Gorąca linia (bezpośredni dostęp do numerów zewnętrznych)	+ / +
Sygnalizacja wiadomości pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Lista połączeń wykonanych / nieodebranych / odebranych / przeniesionych	400
Lokalna książka telefoniczna / czarna lista (max. liczba wpisów)	1 000 / 50
Asystent wybierania / inteligentne wyszukiwanie / grupy użytkowników	+ / + / +
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX) / z serwera LDAP / XML	+ / + / +
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice (z wybranymi systemami PBX)	+
Personalizowane dzwonki, własne dzwonki użytkownika	10
Tapety / wygaszacze ekranu / zdjęcia do lokalnych kontaktów	+ / + / +
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka nagłowna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+ / + / +
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PBX)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+ / +
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+ / + / +

Dane techniczne

Wyświetlacz

- 3,2", 462x278 px, kolorowy, graficzny.
- Regulacja jasności i kontrastu.

Przyciski

- Przyciski funkcyjne: 7, w tym 3 zwykłe (menu, hold, redial), 3 podświetlane (poczta głosowa, wyciszenie, słuchawka nagłowna) oraz tryb głośnomówiący.
- Przyciski pamięci (BLF): 8 dwukolorowych.
- Głośność: długi przycisk +/-.
- Przyciski kontekstowe: 4.
- Przyciski liniowe: 4.
- Przyciski nawigacyjne: 4 + 1.
- Przycisk zakończenia połączenia.

Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez telefon lub przez interfejs www.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan).

Parametry sieciowe

- Wersja IP: IPv4, IPv6.
- Przydzielanie adresu IP (stacyczny / DHCP), HTTP, Klient SNTP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Obsługa Open VPN.
- Trawersowanie NAT (tryb STUN).
- Obsługa SRTP / TLS.
- Kompatybilność SIP: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

Parametry audio

- Kodeki audio: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), L16 PCM (szerokopasmowy), G.726, G.729, iLBC.
- Eliminacja echa.
- VAD – wykrywanie aktywności rozmówcy.
- CNG – wytwarzanie naturalnego szumu podczas ciszy w trakcie rozmowy.

Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 × 1000 Mbps (jeden do podłączenia konsoli IP Platan EXT-244CG).
- Słuchawka nagłowna: 1 × RJ9.
- Słuchawka EHS: 1 × RJ45.
- Mikrotelefon: 1 × RJ9.

Zasilanie

- Z PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af zgodne ze standardem Klasy 2.
- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A.

Inne

- Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
- Wilgotność: od 10% do 90%.
- Temperatura: od 0°C do 45°C.
- Wymiary ze słuchawką (szer. × dł. × wys.): 218 × 207 × 166 mm; waga: ok. 1 kg.
- Możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG.

Konsola IP do telefonów
Platan IP-T218CGW, IP-T216CGW i IP-T216CG

Platan EXT-244CG




Konsola IP Platan EXT-244CG współpracuje z bezprzewodowymi cyfrowymi systemowymi telefonami IP Platan IP-T218CGW i IP-T216CGW oraz telefonami IP-T216CG. Do jednego aparatu można podłączyć nawet 5 konsol. Pod 16 przyciskami z lampkami BLF, które sygnalizują dostępność użytkowników, można zapisać 72 kontaktów. Przyciski można też wykorzystać do zapisania najczęściej używanych funkcji. Nowoczesny wygląd i niewielkie rozmiary czynią konsolę doskonałym rozwiązaniem dla menadżerów, dyspozytorów i pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do konsoli.

- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkowania*
- *Kolorowy, podświetlany wyświetlacz*
- *16 programowalnych przycisków*
- *Obsługa 72 kontaktów*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Podłączenie nawet 5 konsol do jednego telefonu Platan IP-T218CGW, IP-T216CGW lub IP-T216CG*



Intuicyjna obsługa

Duży kolorowy wyświetlacz, programowalne przyciski, sygnalizacja stanu zajętości użytkowników (BLF) i przewijanie ekranu sprawiają, że korzystanie z konsoli jest intuicyjne, a ona sama zajmuje niewiele miejsca. Zestaw z pięcioma konsolami ułatwia dostęp do nawet 380 użytkowników i pozwala na podgląd ich aktywności.



Szybki kontakt

Wpisy w lokalnej książce telefonicznej mogą być wzbogacone o zdjęcia użytkowników lub grafikę, co ułatwia rozpoznawanie rozmówców i szybsze wykonywanie połączeń. Można też przechwycić połączenie przychodzące do innego użytkownika lub zapisać pod przyciskami inne przydatne funkcje centrali.



Łatwa konfiguracja

Przyciski Platan EXT-244CG można zaprogramować bezpośrednio z konsoli lub przez interfejs www telefonów. Konfigurację z serwera PBX można przestać do telefonu i konsoli automatycznie dzięki funkcji autoprovisioningu.



Konsola Platan EXT-244CG z telefonem Platan IP-T216CG

Przycisk	Typ	Wartość	Opis	Konto	Funkcja
Konsola1	BLF	229	Marcin	Konto 1	*71
Konsola2	BLF	223	Mariusz	Konto 1	*71
Konsola3	BLF	225	Tomek	Konto 1	*71
Konsola4	Szybkie wybieranie	585558800	Platan	Automatyczne	
Konsola5	BLF	100	Recepcja	Konto 1	*71
Konsola6	BLF	20	Grupa Handlowcy	Konto 1	*71

Konfiguracja przycisków konsoli w interfejsie www telefonu

Dane techniczne

Wyświetlacz

- 4,3", 480 × 272 px, kolorowy wyświetlacz TFT, 16 mln kolorów.
- Regulacja jasności i kontrastu.
- Wyświetlanie zdjęć lub grafik przypisanych do kontaktów w lokalnej książce telefonicznej.

Przyciski

- Przyciski pamięci (BLF): 16.
- Obsługa 72 kontaktów lub skrótów do funkcji (przewijany ekran).
- Programowanie 18 funkcji, m.in.: lampka stanu zajętości BLF, szybkie wybieranie, przechwytywanie, dostęp do książek telefonicznych.
- Sygnalizacja BLF: użytkownik dostępny (kolor zielony), użytkownik zajęty (kolor

czerwony), połączenie przychodzące (miganie lampki), użytkownik niezalogowany lub numer zewnętrzny (brak podświetlenia).

Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez przyciski konsoli lub przez interfejs www telefonu.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan) / opcja DHCP.

Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 × 1000 Mbps.

Zasilanie

- Z PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af zgodne z Klasą 2.

- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A (lub za pomocą specjalnego rozgałęźnika wspólne z telefonem).

Inne

- Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
- Wilgotność: od 10% do 95%.
- Temperatura: od -10°C do 50°C.
- Wymiary (szer. × dł. × wys.): 113 × 145 × 109 mm; waga: 0,3 kg.
- Współpraca z bezprzewodowymi cyfrowymi systemowymi telefonami IP Platan IP-T218CGW i IP-T216CGW oraz z cyfrowymi systemowymi telefonami IP Platan IP-T216CG (możliwość podłączenia do 5 konsol do każdego modelu).

Bezprzewodowy cyfrowy systemowy telefon IP

Platan IP-T202W



Bezprzewodowy cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T202W to elegancki i ergonomiczny aparat do biura. Sześć kont SIP ułatwia korzystanie z zalet tanich połączeń telefonii internetowej. Programowalne przyciski pozwalają na personalizację funkcji telefonu. Doskonała jakość połączeń i intuicyjna obsługa czynią ten model niezastąpionym w każdej firmie. Bezprzewodowa łączność w dwupasmowym wi-fi zwiększa swobodę wyboru miejsca korzystania z telefonu i poprawia estetykę jego otoczenia.

- *Komunikacja bezprzewodowa wi-fi (2,4 i 5 GHz)*
- *Obsługa 6 kont SIP*
- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkownika*
- *Czytelny, podświetlany wyświetlacz*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalne*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Możliwość montażu ściennego*



Bezprzewodowa komunikacja

Stabilna komunikacja bezprzewodowa z wykorzystaniem sieci wi-fi w pasmach 2,4 oraz 5 GHz pozwala na umieszczenie telefonu w niemal dowolnym miejscu, również w zatłoczonych biurach. Poprawia też estetykę otoczenia z powodu mniejszej liczby przewodów. Zysk wbudowanej anteny zapewnia doskonałą jakość połączeń.



Intuicyjna obsługa

Czytelny wyświetlacz, przyciski kontekstowe, którym przypiszemy różne zestawy funkcji, dwa przyciski BLF i obsługa aż sześciu kont SIP wyróżniają ten model wśród konkurencyjnych produktów. Przyjazny, wielojęzyczny interfejs pozwala na korzystanie z telefonu m.in. w językach polskim, angielskim i rosyjskim.



Szybki kontakt

Do identyfikacji rozmówców i szybszego wykonywania połączeń przydają się książki telefoniczne. W telefonie Platan IP-T202W są dostępne: książka lokalna, globalna oraz z serwera LDAP i XML. Wyszukiwanie kontaktów ułatwia asystent wybierania i podział na grupy. Niepożądanych rozmówców można wpisać na czarną listę.



Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T202W wykonuje się z telefonu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przesłać do telefonu z serwera PBX automatycznie dzięki autoprovisioningowi, co przydaje się szczególnie przy programowaniu wielu urządzeń.



Funkcje i usługi

Platan IP-T202W

Konta SIP	6
Pełna identyfikacja abonentów (CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA); wyjątki dla wybranych numerów	+ / + / + / +
Przełączanie / przechwytywanie / przekierowywanie (transfer) rozmów	+ / + / +
Zawieszanie połączeń (HOLD) / melodia dla połączeń oczekujących	+ / +
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Nie przeszkadzać (DND) / wyjątki dla wybranych numerów	+ / +
Automatyczny odbiór / Gorąca linia (bezpośredni dostęp do numerów zewnętrznych)	+ / +
Sygnalizacja wiadomości pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Scenariusze (zmiennie zestawy funkcji przypisane do przycisków kontekstowych)	4
Paging (nasłuchiwanie multicast) / listy rozgłoszeniowe / priorytety / ignorowanie DND	+ / + / + / +
Lista połączeń wykonanych / nieodebranych / odebranych / przeniesionych	400
Lokalna książka telefoniczna / czarna lista (max. liczba wpisów)	1 000 / 50
Asystent wybierania / inteligentne wyszukiwanie / grupy użytkowników	+ / + / +
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX) / z serwera LDAP / XML	+ / + / +
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice (z wybranymi systemami PBX)	+
Personalizowane dzwonki, własne dzwonki użytkownika	10
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka nagłowna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+ / + / +
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PBX)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+ / +
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+ / + / +

Wyświetlacz

- 132x58 px, 4-liniowy, punktowy.
- Regulacja jasności i kontrastu.
- Możliwość przewijania nazw i numerów.

Przyciski

- Przyciski funkcyjne: 6 (menu, poczta głosowa, wyciszenie, słuchawka nagłowna, redial, tryb głośnomówiący).
- Głośność: 2 przyciski +/-.
- Przyciski kontekstowe: 3.
- Przyciski nawigacyjne: 4 + 1.
- Przycisk końca połączenia (x).
- Przyciski liniowe (BLF): 2.

Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez telefon lub przez interfejs www.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan), opcja DHCP.

Parametry sieciowe

- Wersja IP: IPv4, IPv6.
- Przydzielanie adresu IP (statyczny / DHCP).
- HTTP, Klient SNTP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Obsługa Open VPN.
- Trawersowanie NAT (tryb STUN).
- Obsługa SRTP / TLS.
- Kompatybilność SIP: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

Wi-fi

- IEEE 802.11b/g/n, wsparcie QoS, uwierzytelnienie WPA/WPA2.
- Pasma 2,4 i 5 GHz, zysk anteny 5 dB.

Parametry audio

- Kodeki audio: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), L16 PCM

(szerokopasmowy), G.726, G.729, iLBC.

- Eliminacja echa.
- VAD – wykrywanie aktywności rozmowy.
- CNG – wytwarzanie naturalnego szumu podczas ciszy w trakcie rozmowy.

Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 × 100 Mbps.
- Słuchawka nagłowna: 1 × RJ9.
- Mikrotelefon: 1 × RJ9.

Zasilanie

- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 1 A.

Inne

- Pobór mocy: ok. 1 W.
- Wilgotność: od 10% do 90%.
- Temperatura: od 0°C do 50°C.
- Wymiary ze słuchawką (szer. × dł. × wys.): 170 × 207 × 166 mm; waga: ok. 1 kg.
- Możliwość montażu ściennego.

Cyfrowy systemowy telefon IP

Platan IP-T200G



Cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T200G to elegancki i ergonomiczny aparat do biura. Trzy konta SIP pozwalają na korzystanie z zalet tanich połączeń telefonii internetowej, a doskonała jakość połączeń i intuicyjna obsługa czynią ten model niezastąpionym w każdej firmie. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do telefonu. Zasilanie z PoE ułatwia instalację, zmniejsza liczbę przewodów i zwalnia gniazdko elektryczne do innych celów.

- *Obsługa 3 kont SIP*
- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkowania*
- *Czytelny, podświetlany wyświetlacz*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalne*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)*
- *Możliwość montażu ściennego*



Intuicyjna obsługa

Czytelny wyświetlacz, przyciski kontekstowe i obsługa aż trzech kont SIP wyróżniają ten model wśród konkurencyjnych produktów. Pracę ułatwiają przyciski dostępu do najczęstszych funkcji. Przyjazny, wielojęzyczny interfejs pozwala na korzystanie z telefonu m.in. w językach polskim, angielskim i rosyjskim.



Szybki kontakt

Do identyfikacji rozmówców i szybszego wykonywania połączeń przydają się książki telefoniczne. W telefonie Platan IP-T200G mamy: książkę lokalną, globalną oraz z serwera LDAP i XML. Wyszukiwanie kontaktów ułatwia asystent wybierania i podział na grupy. Niepożądanych rozmówców można wpisać na czarną listę.



Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T200G wykonuje się z aparatu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przesłać do telefonu z serwera PBX automatycznie dzięki funkcji autoprovisioningu, co wraz z zasilaniem przez sieć komputerową (PoE) przydaje się szczególnie przy instalacji wielu urządzeń.



Doskonała jakość

Telefon zapewnia transmisję głosu w jakości HD – dotyczy to zarówno słuchawki, trybu głośnomówiącego, jak i dzwonek. HD audio jest dostępne w systemach PBX wspierających kodek G.722.



Funkcje i usługi

Platan IP-T200G

Konta SIP	3
Pełna identyfikacja abonentów (CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA); wyjątki dla wybranych numerów	+ / + / + / +
Przełączanie / przechwytywanie / przekierowywanie (transfer) rozmów	+ / + / +
Zawieszanie połączeń (HOLD) / melodia dla połączeń oczekujących	+ / +
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Nie przeszkadzać (DND) / wyjątki dla wybranych numerów	+ / +
Automatyczny odbiór / Gorąca linia (bezpośredni dostęp do numerów zewnętrznych)	+ / +
Sygnalizacja wiadomości pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Lista połączeń wykonanych / nieodebranych / odebranych / przeniesionych	400
Lokalna książka telefoniczna / czarna lista (max. liczba wpisów)	1 000 / 50
Asystent wybierania / inteligentne wyszukiwanie / grupy użytkowników	+ / + / +
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX) / z serwera LDAP / XML	+ / + / +
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice (z wybranymi systemami PBX)	+
Personalizowane dzwonki, własne dzwonki użytkownika	10
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka nagłowna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+ / + / +
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PBX)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+ / +
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+ / + / +

Dane techniczne

Wyświetlacz

- 132x52 px, 4-liniowy, punktowy.
- Regulacja jasności i kontrastu.

Przyciski

- Przyciski funkcyjne: 7 (menu, hold, redial, wyciszenie, słuchawka nagłowna, tryb głośnomówiący, poczta głosowa).
- Głośność: długi przycisk +/-.
- Przyciski kontekstowe: 3.
- Przyciski nawigacyjne: 4 + 1.
- Przycisk końca połączenia.

Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez telefon lub przez interfejs www.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan), opcja DHCP.

Parametry sieciowe

- Wersja IP: IPv4, IPv6.
- Przydzielanie adresu IP (statyczny / DHCP).
- HTTP, Klient SNMP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Obsługa Open VPN.
- Traversowanie NAT (tryb STUN).
- Obsługa SRTP / TLS.
- Kompatybilność SIP: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

Parametry audio

- Kodeki audio: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), L16 PCM (szerokopasmowy), G.726, G.729, iLBC.
- Eliminacja echa.
- VAD – wykrywanie aktywności rozmówcy.

- CNG – wytwarzanie naturalnego szumu podczas ciszy w trakcie rozmowy.

Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 × 1000 Mbps.
- Słuchawka nagłowna: 1 × RJ9.
- Mikrotelefon: 1 × RJ9.

Zasilanie

- Z PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af zgodne ze standardem Klasy 2.
- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 1 A.

Inne

- Pobór mocy: ok. 1 W.
- Wilgotność: od 10% do 90%.
- Temperatura: od 0°C do 45°C.
- Wymiary ze słuchawką (szer. × dł. × wys.): 170 × 207 × 166 mm; waga: ok. 1 kg.
- Możliwość montażu ściennego.

Platan sp. z o.o. sp.k. jest polskim producentem abonenckich central telefonicznych i serwerów telekomunikacyjnych. Kompleksowa oferta firmy zaspokaja najwyższe wymagania szerokiej grupy odbiorców – począwszy od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje publiczne, służby mundurowe i ratownicze.

Platan oferuje rozwiązania z zakresu telekomunikacji i łączności radiowej od 1985 roku. Należy do grona najbardziej innowacyjnych firm tego sektora, a z produktów firmy korzysta już ponad milion użytkowników.

Systemy Platan to w całości polska myśl techniczna. Własne biura konstrukcyjne i wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki tworzą rozwiązania wykorzystujące najnowsze światowe trendy i technologie. Wszystkie produkty są elastycznie dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku.

Platan oferuje również systemy nagłośnienia, w tym megafonową sieć rozgłoszeniową dla kolei oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla obiektów użyteczności publicznej.

Potwierdzeniem spełniania norm jakości jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu urządzeń telekomunikacyjnych.



Platan sp. z o.o. sp.k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
tel. +48 58 555 88 00

platan@platan.pl
www.platan.pl